

# “La navaja suiza de los aceites para rectificado.”

Blasogrind GTM 10



**Elizabeth Fischer**  
**Simon Stalder**  
Investigadora química  
Especialista en rectificado  
Blaser Swisslube AG

Nuestra Herramienta Líquida. Su éxito.

# Un solo aceite para rectificado de los principales materiales de herramientas de corte.

## Blasogrind GTM 10

- Formulación optimizada para su mayor rendimiento
- Enfriamiento óptimo gracias a la liberación rápida del aire, que evita la formación de microgrietas y permite usar depósitos de refrigerante más pequeños
- Buen comportamiento de enjuague que facilita la limpieza de las piezas, manteniendo una protección adecuada de las mismas
- Incoloro y transparente, permite ver con claridad el proceso de rectificado
- Sin olor, para un entorno de trabajo agradable
- Buena compatibilidad con los polímeros de la máquina y buena capacidad de filtrado
- Aplicable para máquinas individuales y sistemas centrales

## Indicado para rectificado y reafilado de herramientas de corte

- Se puede usar con diversos materiales tales como carburo, acero rápido, acero grado herramienta y cermet
- Garantiza altas velocidades de avance, menor frecuencia entre aderezado y excelente acabado superficial
- También es adecuado para otras aplicaciones de rectificado



### Acero rápido (HSS)

Sin marcas de quemaduras, rebabas mínimas

### Carburo-Tungsteno

Sin microgrietas ni deslavado de cobalto

### Datos del producto

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Viscosidad a 40°C      | 10 mm <sup>2</sup> /s |
| Punto de ignición      | 195 °C                |
| Corrosividad del cobre | 1a (3h a 60 °C)       |
| Color                  | Incoloro (ASTM 0.5)   |

Nota: Adecuado para filtros de borde y prerrevestimiento

**Pruebenos, vale la pena.**

**[blaser.com/blasogrindgtm10](http://blaser.com/blasogrindgtm10)**



**Nuestra Herramienta Líquida. Su éxito.**